

**Наименование товара:** Пояс страховочный (привязь), лямочный с амортизатором.

**Код ЕНС ТРУ:** 139229.990.000046

**Заказчик:** АО «KEGOC».

### **Техническая спецификация:**

#### **1. Технические и качественные характеристики:**

Пояс страховочный (привязь), лямочный с амортизатором, это система, состоящая из страховочной привязи с поясом, одинарного регулируемого удерживающего стропа и двойного страховочного стропа. Система предназначена для предохранения работника от падения с высоты, остановки падения с высоты и возможности производства работ в рабочем позиционировании.

#### **2. Прочие характеристики:**

##### ***Привязь страховочная:***

должна иметь не менее чем четыре анкерные точки крепления, на груди и на спине в виде D-образного кольца, переднее D-образное кольцо должно иметь функцию самоцентрирования, заднее D-образное кольцо должно быть легкодоступным и иметь конструктивные особенности, позволяющие ему всегда находиться в вертикальном положении;

должна быть H-образной формы без перекрещивающихся на теле лямок;

должна иметь интегрированный пояс с боковыми крепёжными кольцами, пояс должен свободно перемещаться в определённых рамках как по вертикали, так и по оси;

лента привязи должна быть эластичная с водоотталкивающим покрытием;

набедренные лямки должны располагаться горизонтально при вертикальном положении тела человека;

набедренные и наплечные лямки должны регулироваться автоматическими пряжками, нагрудная лямка должна иметь автоматическую пряжку и возможность регулировки, регулировка наплечных лямок должна производиться интуитивно понятным и анатомически привычным способом - спереди «сверху вниз»;

должна иметь индикаторы падения спереди и сзади.

должна иметь парковочные петли на наплечных лямках для свободных карабинов стропа, а также иметь дополнительные кольца для подвески инструментов.

для увеличения удобства эксплуатации, и более точной регулировки на теле человека, необходимо наличие размерного ряда, размер привязи 2 – L-XL;

##### ***Строп двойной страховочный:***

должен иметь два крюка-карабина, с открытием зева более 100мм, один винтовой карабин с открытием зева от 15мм до 25 мм;

должен иметь амортизатор падения;

длина стропа от 190 мм до 210 мм;

должен быть выполнен из полиамидной ленты;

***Строп удерживающий регулируемый:***

должен быть выполнен из полиамидного троса, иметь два автоматических карабина с открытием зева от 15мм до 20мм;

должен иметь длину стропа от 190мм до 210мм, диаметром от 10мм до 15мм;

Все элементы системы должны иметь температуру эксплуатации: от - 50°С до +50°С и срок годности: более 8 лет.

**3.** Потенциальный поставщик с ценовым предложением должен представить электронный документ или электронную копию обязательства о представлении с первой партией поставляемого товара нотариально засвидетельствованных копий сертификатов происхождения (для импортируемых товаров) или оригинала декларации о происхождении товара.

В качестве такой декларации используются коммерческие документы (счет-фактура (инвойс), спецификации, отгрузочные и упаковочные листы и другие документы, используемые при осуществлении внешнеторговой и иной деятельности, а также для подтверждения сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза) или любые другие документы, имеющие отношение к товарам.

**4.** Потенциальный поставщик с ценовым предложением должен предоставить фотографии на данное изделие и копии протоколов испытаний (с подписью и печатью испытательной лаборатории (центра) или организации, оформившей протокол испытаний).

Потенциальный поставщик, определенный победителем способом запроса ценовых предложений по лоту, предоставляет инструкцию по эксплуатации, правильному применению и уходу за изделием, а также видеоролик на данную тему продолжительностью от 3 до 5 мин. Инструкция и видеоролик должны быть на казахском и русском языках.

**5. Соответствие стандартам (международным/внутренним):**

Страховочная система должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и стандарту ГОСТ Р ЕН 363-2007 «Страховочные системы».

**6. Гарантийный срок на поставляемый товар:** 24 месяца со дня поставки.

***При наличии приложить:***

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

**Дата предоставления технической спецификации: 05.09.2022.**

**Контактная информация: Кенес Сырым Еркешұлы, 8 (7172)690-604,  
Kenes\_S@kegoc.kz**

**Директор ДОТиПБ \_\_\_\_\_ К. Аяпбергенов**

(подпись)