

Наименование товара: Метанол ГОСТ 2222-95 марка А

Код ЕНС ТРУ: 201422.100.000004

Заказчик: ТОО «Атырауский НПЗ»

Техническая спецификация: Технические и качественные характеристики:

Массовая доля метанола, не менее – 99,85%; внешний вид –бесцветная прозрачная жидкость без нерастворимых примесей; плотность при 20°C – 0,791–0,792 г/см³; смешиваемость с водой – смешивается с водой без следов помутнения и опалесценции; температурные пределы: предел кипения – 64,0–65,5°C, 99% продукта перегоняется в пределах не более – 0,8°C;массовая доля воды, не более – 0,05%;массовая доля свободных кислот в пересчете на муравьиную кислоту, не более – 0,0015 %;массовая доля альдегидов и кетонов в пересчёте на ацетон, не более – 0,003 %;массовая доля летучих соединений железа в пересчете на железо, не более – 0,00001%;испытание с перманганатом калия, не менее – 60 мин.;массовая доля аммиака и аминсоединений в пересчёте на аммиак, не более –0,00001 %;массовая доля хлора, не более – 0,0001%;массовая доля серы, не более – 0,0001%;массовая доля нелетучего остатка после испарения, не более – 0,001%;удельная электрическая проводимость, не более – $3 \cdot 10^{-5}$ См/м;массовая доля этилового спирта, не более – 0,01%;цветность по платино-кобальтовой шкале, не более – 5, единицы Хазена.

Комплектность: железнодорожные цистерны, модели 15-150-05 или аналогичные по размеру горловины, маркированные по ГОСТ 19433, без нижнего сливного прибор, «предназначенные для перевозки метанола под слоем азота. Налив продукта — верхний, через вентиль Ду100 насосом, слив — верхний, способом передавливания или вакуумирования. Для полного слива продукта нижний лист котла имеет уклон к поддону, в котором устанавливается нижний конец сливно-наливной трубы».

Контактная информация (ФИО, номер телефона, эл. почта сотрудников ответственных за предоставление технической спецификации):

Алтыбаев Ермек Муратович (8 7122 259-748, e.altubaev@anpz.kz)

При наличии приложить: -

Дата предоставления технической спецификации: 19.04.2022.